



- Obsługa wtrysku gazu do 4 cylindrów;
- Możliwość współpracy z zewnętrznym Scannerem TECH-OBD;
- Strojenie w trybie STANDARD oraz TECH ;
- Autodiagnoza, wykrywanie błędów i usterek montażu;
- Pełne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe;
- Wsparcie obsługi silników Valvetronic i Wankla;
- Złącze 24 piny;
- Obudowa kompozytowa;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Napięcie zasilania: min. 10 [V] max. 16 [V];
- Prąd spoczynkowy: < 10 mA;
- Prąd max: 15 [A];
- Temperatura pracy: od -20 [°C] do +110 [°C];

Sterownik **TECH ONE**

TYP: Sterownik wtrysku gazu LPG/CNG**MODEL:** TECH ONE

TECH ONE jest dedykowany do najpopularniejszych silników czterocylindrowych, które nie wymagają stosowania sterownika wtrysku gazu z obsługą protokołu OBD. Dzięki małej, kompaktowej obudowie oraz 24-pinowemu złączu montaż jest znacznie łatwiejszy i szybszy.

SPOSÓB MONTAŻU

Sterownik powinien być przykręcony na stałe do elementów nieruchomych samochodu, z daleka od przewodów wysokiego napięcia, w miejscu nienarażonym na wysokie temperatury (max 110°C) oraz działanie wody, gniazdem skierowanym do dołu, z wyjątkiem przypadków gdzie producent zaleca montaż sterownika w inny sposób.

Wszystkie przewody elektryczne powinny być zaizolowane i ułożone estetycznie w taki sposób, aby nie przeszkadzały w eksploatacji pozostałych podzespołów pojazdu i nie znajdowały się blisko elementów ruchomych.

Połączenia elektryczne powinny być lutowane i solidnie zaizolowane.